

BRIO 571 / ROBECO 06

Mécanisme simple volume / Robinet flotteur latéral mécanique




MÉCANISME DE CHASSE

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir simple volume
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
- Etrier : hauteur réglable de 7.5 en 7.5 mm, **permet de maintenir le couvercle du réservoir**
- **Trop plein : ajustable, pré-découpé tous les 7.5 mm**
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (3,5 l/s)
- Clapet NR/EPDM ou silicone
- Joint de bonde/cuvette 2-en-1 en mousse

ROBINET FLOTTEUR

- Robinet traditionnel à levier
- **Fermeture mécanique**
- Flotteur sphérique en polystyrène
- **Niveau d'eau réglable**
- Mamelon 3/8" plastique
- Débit de 0,16 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 6 bars



Compatible avec :
trou de couvercle (A) Ø de 18 à 42 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 60 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
avec rosace : de 305 à 457 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 283 à 435 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm et de 39 à 42 mm)
Hauteur de trop plein réglable (C) : de 150 à 256 mm

