

OPTIMA 49

Mécanisme double volume


WRAS | WATERMARK

DESRIPTIF

- ▶ Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- ▶ Bouton poussoir :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- ▶ Effort d'actionnement inférieur à 20N
- ▶ Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- ▶ Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
- ▶ Etrier : hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- ▶ Trop plein : ajustable, pré-découpé de 4 mm en 4 mm
- ▶ Curseur petite chasse réglable de 3l à 4,5l
- ▶ Obturateur de réglage du résiduel d'eau
- ▶ Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75 l/s)
- ▶ Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité.
- ▶ Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC.
- ▶ Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OPTIMA 49

Réf. : 32 4900 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, modèle à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir avec excentration importante possible, bouton auto réglable et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 285 et 448 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, petite chasse réglable, trop plein réglable, niveau d'eau résiduel réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
OPTIMA 49	32 4900 10	3 24723 001501 6	Boîte	10	0,06	5,92	240	28,30
OPTIMA 49/95L	37 9501 10	3 24723 001521 4	Boîte	10	0,087	9,02	160	39,40
OPTIMA 49/95M	37 9850 10	3 24723 001653 2	Boîte	10	0,087	10,38	160	46,00
OPTIMA 49/OD95L	37 9685 10	3 24723 003045 3	Boîte	8	-	-	160	44,00



Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
Avec rosace : 282 à 430 mm
(Trous de couvercle diamètre de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
Sans rosace : 300 à 448 mm
(Trous de couvercle diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de surverse (C)
ajustable : de 155 à 245 mm

