


### OD 95L



#### ОПИСАНИЕ

- ▶ Наполнительный клапан отложенного действия не позволяет бачку наполняться, если выпускной клапан еще открыт, что помогает уменьшить расход воды.
- ▶ Подходит для установки в стандартных бачках
- ▶ Гидравлическое закрытие (без гидравлического удара)
- ▶ Регулируемый уровень воды
- ▶ Бесшумный
- ▶ Очистка мембраны без демонтажа подвода воды
- ▶ Штуцер 3/8" из латуни
- ▶ Пропускная способность 0,14 л/с под давлением 3 бар
- ▶ Рабочее давление - от 0,5 до 16 бар



### COMPACT 95L



#### ОПИСАНИЕ

- ▶ Компактный
- ▶ Подходит для установки в стандартных бачках
- ▶ Гидравлическое закрытие (без гидравлического удара)
- ▶ Регулируемый уровень воды
- ▶ Супербесшумный NF класс шума 1
- ▶ Укорачиваемая труба для установки в смывных бачках небольшой высоты
- ▶ Очистка мембраны без демонтажа подвода воды
- ▶ Штуцер 1/2" пластик или 3/8" из латуни
- ▶ Пропускная способность 0,14 л/с под давлением 3 бар
- ▶ Рабочее давление - от 0,5 до 16 бар




### HANDY 93B/T



#### ОПИСАНИЕ

- ▶ Специально для загрязненной воды
- ▶ Универсальный, подходит для всех типов смывных бачков
- ▶ Механическое закрытие
- ▶ Регулируемый уровень воды
- ▶ Штуцер 1/2" из пластика
- ▶ Возможен телескопический вариант клапана
- ▶ Пропускная способность 0,14 л/с под давлением 3 бар
- ▶ Рабочее давление от 0,5 до 16 бар



### HANDY 93L



#### ОПИСАНИЕ

- ▶ Специально для загрязненной воды
- ▶ Подходит для установки в стандартных бачках
- ▶ Механическое закрытие
- ▶ Регулируемый уровень воды
- ▶ Поплавок в стакане для предотвращения заклинивания
- ▶ Штуцер 1/2" пластик или 3/8" из латуни



### R24B - R24BR



#### ОПИСАНИЕ

- ▶ Механическое закрытие
- ▶ Регулируемый уровень воды
- ▶ Штуцер 1/2" из пластика
- ▶ Пропускная способность 0,2 л/с под давлением 3 бар
- ▶ Рабочее давление от 0,5 до 16 бар



Мы сотрудничаем с поставщиками керамической сантехники по всему миру:

Allia (Франция), Althea (Италия), American Standard (Азия), Canakcilar (Турция), Cersanit (Польша, Украина, Румыния), Делла (Россия), Duravit (Египет), Ege (Италия), Eurocer (Португалия), Huida (Китай), Ideal Standard (Болгария), Jacob Delafon (Франция), Kalevit (Турция), Kolo (Польша), Lecico (Египет), Oman Ceramics (Оман), RAK Ceramics (О.А.Э.), SANTEK (Россия), Selles (Франция), Serel (Турция), SFA (Франция), Shires (Великобритания), Star (Тайланд), Swell (Китай), Toprak (Турция), Twyford (Великобритания), Villeroy&Boch (Германия), Vidima (Болгария), Vitra (Турция)...

### ОПТИМА 49

гарантия  
10 ЛЕТ

3L  
6L



NF | WRAS  
WATERMARK

#### ОПИСАНИЕ

- ▶ Клапан двухрежимный
- ▶ Подходит для установки в стандартных бачках
- ▶ Кнопка смыва:
  - Малая кнопка = малый смыв
  - Большая кнопка = полный смыв
- ▶ Усилие нажима - 20 Н
- ▶ Допускается диаметр отверстия крышки бачка от 16 до 50 мм, с возможностью установки дополнительного опорного кольца при необходимости
- ▶ Допустимое смещение кнопки +/- 15 мм
- ▶ Стойки для регулировки высоты с 12 отверстиями через каждые 12 мм, позволяют удерживать крышку бачка
- ▶ Длина переливного патрубка регулируется отрезанием секций по 4 мм
- ▶ Возможность регулировки малого смыва от 3 л до 4,5 л
- ▶ Регулируемый клапан остаточной воды
- ▶ Седло клапана изготовлено из высококачественного пластика-АБС, достаточно жесткого, обеспечивает мощный поток воды при смыве (2,75 л/с)
- ▶ Плоский клапан изготовлен из растительного каучука/СКЭПТ, обеспечивает отличную герметичность
- ▶ Прокладка между клапаном и дном бачка изготовлена из литого эластомера СБС.



### ОПТИМА 50

гарантия  
10 ЛЕТ

3L  
6L



NF | WRAS  
SASO

#### ОПИСАНИЕ

- ▶ Клапан двухрежимный
- ▶ Подходит для установки в стандартных бачках
- ▶ Кнопка смыва:
  - Малая кнопка = малый смыв
  - Большая кнопка = полный смыв
- ▶ Допускается диаметр отверстия крышки бачка от 16 до 50 мм, с возможностью установки при необходимости дополнительного опорного кольца
- ▶ Переливной патрубок: регулируется по длине отрезанием секций по 4 мм
- ▶ Тросовый привод: обеспечивает управление в условиях смещения кнопки смыва (вбок или вперед)
- ▶ Возможность регулировки малого смыва от 3 л до 4,5 л
- ▶ Регулятор остаточной воды
- ▶ Седло изготовлено из высококачественного пластика АБС, очень жесткого, обеспечивает мощный поток воды при смыве (2,75 л/с)
- ▶ Плоский клапан изготовлен из растительного каучука/СКЭПТ, обеспечивает отличную герметичность
- ▶ Прокладка между клапаном и дном бачка изготовлена из литого эластомера СБС.



### SWITCH 22A

гарантия  
10 ЛЕТ



#### ОПИСАНИЕ

- ▶ Клапан однорежимный
- ▶ Подходит для установки в стандартных бачках
- ▶ Кнопка экономичного смыва воды двойного действия:
  - 1-ое действие – полный слив воды из бачка
  - 2-ое действие – остановка процесса смыва
- ▶ Допускается диаметр отверстия крышки бачка от 18 до 50 мм, с возможностью установки дополнительного опорного кольца при необходимости
- ▶ Подвижные стойки допускают смещение центровки отверстия крышки на бачках
- ▶ Переливной патрубок регулируется по длине отрезанием секций по 5 мм
- ▶ Седло изготовлено из АБС-пластика, достаточно жесткое, обеспечивает мощный поток воды при смыве (2,75 л/с)
- ▶ Плоский клапан изготовлен из растительного каучука/СКЭПТ, обеспечивает отличную герметичность
- ▶ Прокладка между выпускным клапаном и дном бачка изготовлена из литого эластомера СБС, её эластичность и форма обеспечивают герметичное прилегание клапана ко дну бачка.



### STORM 33A

гарантия  
10 ЛЕТ



NF | WRAS  
SASO

#### ОПИСАНИЕ

- ▶ Клапан однорежимный
- ▶ Подходит для установки в стандартных бачках
- ▶ Кнопка смыва: одинарный кнопочный пуск
- ▶ Усилие нажима - 20 Н
- ▶ Допускается диаметр отверстия крышки бачка от 18 до 50 мм, с возможностью установки дополнительного опорного кольца при необходимости
- ▶ Регулируемые по высоте подвижные стойки допускают смещение центровки отверстия крышки на бачках
- ▶ Переливной патрубок: регулируется по длине отрезанием секций по 5 мм
- ▶ Седло изготовлено из АБС-пластика, достаточно жесткого, обеспечивает мощный поток воды при смыве (2,75 л/с)
- ▶ Плоский клапан изготовлен из растительного каучука/СКЭПТ, обеспечивает отличную герметичность
- ▶ Прокладка между выпускным клапаном и дном бачка изготовлена из литого эластомера СБС.



### CLASSIC 42

гарантия  
10 ЛЕТ

NF | SASO

#### ОПИСАНИЕ

- ▶ Тяга вверх
- ▶ Подходит для установки в стандартных бачках
- ▶ Кнопка смыва: белая или хромированная
- ▶ Гайка и накладка: необходимы в случае, если отверстие крышки имеет диаметр от 10 до 42 мм
- ▶ Шток: гибкий, допускает смещение отверстия крышки бачка
- ▶ Переливной патрубок: Регулируется по длине отрезанием секций по 5 мм
- ▶ Седло: из АБС-пластика, достаточно жесткого, обеспечивает мощный поток воды при смыве (2,75 л/с)
- ▶ Плоский клапан: из растительного каучука/СКЭПТ, обеспечивает отличную герметичность
- ▶ Прокладка между выпускным клапаном и дном бачка: из литого эластомера СБС.

