

OPTIMA S à câble spécial rénovation

Compatible avec les trous de réservoir de 6 mm

Mécanisme double volume



Disponibilité mars 2013

Ø 6 mm

Flexible
et hyper
réglable

Trop plein
télescopique
sans découpe

DESSCRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- Mécanisme spécial rénovation : ce nouveau bouton permet le passage de la double commande dans un trou de couvercle de seulement 6 mm (anciens réservoirs équipés de mécanismes à tirette)
- Bouton poussoir **double volume** :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- Effort d'actionnement inférieur à 20N
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 6 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Câble de commande : permet une commande déportée (excentrée latérale ou frontale).
- Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe**, réglage de 10 mm en 10 mm
- Curseur de **petite chasse réglable de 2l à 4,5l**
- Obturbateur de **réglage du résiduel d'eau**, plage de réglage de 60 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir.

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OPTIMA S à câble spécial rénovation
Réf. : 32 7080 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, garantie 10 ans, compatible avec les trous de réservoir de 6 mm, modèle à câble permettant une grande souplesse de la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 305 et 480 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, petite chasse réglable, trop plein télescopique réglable sans découpe, niveau d'eau résiduel réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
OPTIMA S à câble Ø 6 mm	32 7080 10	3 24723 004796 3	Boîte	10	0,06	8,34	240

Compatible avec :
trou de couvercle (A) Ø de 6 à 50 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
avec rosace : de 305 à 465 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 6 à 38 mm
et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 320 à 480 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable (C):
de 149 à 245 mm

