

SKILL 51 PMR

Mécanisme simple volume à câble



DESRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir simple volume à course externe pour faciliter l'actionnement**
- Pour les trous de couvercle compris entre $\varnothing$ 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Ecrou de fixation du bouton
- Câble de commande : permet une **commande déportée** (excentrée latérale ou frontale)
- Trop plein : ajustable, prédécoupé de 4 mm en 4 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité.
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC.

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SKILL 51 PMR

Réf. : 32 5195 10

Mécanisme de chasse pour Personnes à Mobilité Réduite simple volume avec commande déportée à câble, montage rapide et facile, bouton PMR et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 272 et 480 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
SKILL 51 PMR	32 5195 10	3 24723 004011 7	Boîte	10	0,06	5,30	240



Compatible avec :
trou de couvercle (A)
 $\varnothing$ de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
 $\varnothing$ de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
avec rosace : de 272 à 465 mm
(trou de couvercle (A)
 $\varnothing$ de 16 à 38 mm
et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 287 à 480 mm
(trou de couvercle (A)
 $\varnothing$ de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable :
de 180 à 240 mm

