

BRIO 573

Double volume



DESRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir double volume
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Excentration du bout on tolérance +/- 15 mm
- Etrier : hauteur réglable de 7.5 en 7.5 mm, **permet de maintenir le couvercle du réservoir**
- **Trop plein : ajustable, pré-découpé tous les 7.5 mm**
- Curseur petite chasse réglable de 3l à 4,5l
- Obturateur de réglage du résiduel d'eau
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (3,5 l/s)
- Clapet : NR/EPDM ou silicone
- Joint de bonde/cuvette 2-en-1 en mousse

Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 18 à 42 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 60 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
Avec rosace : 305 à 457 mm
(Trou de couvercle diamètre de 18 à 38 mm)
Sans rosace : 283 à 435 mm
(Trou de couvercle diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de surverse (C)
ajustable : de 151 à 256 mm

