

OPTIMA 50 D6

Mécanisme double volume à câble spécial rénovation



**VOLUMES
D'EAU
RÉGLABLES**



➤ 2 boutons fournis : standard et spécial petits trous de couvercle

Ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes

DESCRIPTIF

- **Mécanisme spécial rénovation** : ce nouveau bouton permet le passage de la double commande dans un trou de couvercle de seulement 6 mm (anciens réservoirs équipés de mécanismes à tirette)
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N** : pour une hauteur d'eau de 155 mm pour 6 litres
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø6 et 18 mm
- Câble de commande : permet une commande excentrée latérale ou frontale
- Tropic plein : ajustable pré-découpé
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - Assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC

Retrouvez nos tutos de maintenance sur notre site www.siamp.fr ou notre chaîne Youtube

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA 50 / D6 mm spécial rénovation NF

Réf. : 32 5080 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, garantie 10 ans, compatible avec les trous de réservoir 6 mm, modèle à câble permettant une grande souplesse de la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable chromé. Hauteur ajustable entre 332 et 492 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm. Petite chasse réglable, trop plein, niveau d'eau résiduel réglable. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
OPTIMA 50 Ø 6 mm	32 5080 10	3 24723 006042 9	Boîte	10	0,06	8,34	240
OPTIMA 50 Ø 6 mm / 95L	37 9650 10	3 24723 006040 5	Boîte	10	0,087	10,30	160

Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 6 à 18 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
302 mm mini. à 465 mm max.

Hauteur de surverse (C) :
ajustable de 149 à 245 mm

