

BRIO 571

Zawór spustowy uniwersalny 6 litra



- Dla zbiorników ceramicznych i plastikowych WC
- Siła nacisku na przycisk poniżej 20N
- Do zbiorników o standardowej średnicy otworu w pokrywie od 18 do 42mm (z rozetą lub bez)
- Tolerancja odchylenia od osi zbiornika o 10mm
- Regulacja wieszaka o każde 7.5mm
- Rura przelewu - możliwa regulacja co 7.5mm
- Gniazdo zaworu wykonane z ABS, zapewniające silny wypływ wody ze zbiornika (2,6 l/s)
- Uszczelka zaworu - wykonana z NR/EPDM zapewnia doskonałą szczelność
- Piankowa uszczelka gniazda zaworu zwiększa jego szczelność

Pasuje do standardowych zbiorników:

- Średnica (A) otworu w pokrywie od 38 do 42mm
- Średnica otworu w dnie zbiornika (D) od 58 do 72mm

Regulowana wysokość (B):

- Z rozetą:
od 305 do 457mm
(otwór pokrywy (A) 18 do 38mm)
- Bez rozety:
od 283 do 435mm
(otwór pokrywy (A) 39 do 42mm)

Regulowana wysokość rury przelewu:
od 150 do 256mm (C)

