

BRIO 573

Zawór spustowy uniwersalny 3/6 litra



- Dla zbiorników ceramicznych i plastikowych WC
- Siła nacisku na przycisk poniżej 20N
- Do zbiorników o standardowej średnicy otworu w pokrywie od 38 do 42mm
- Tolerancja odchylenia od osi zbiornika o 10mm
- Regulacja wieszaka o każde 7.5mm
- Rura przelewu - możliwa regulacja co 7.5mm
- Regulacja małego spustu wody
- Regulacja «martwej» wody
- Gniazdo: poziome - wykonane z materiału ABS, zapewnia wysoką wytrzymałość - pozwala na silny wypływ wody ze zbiornika (2,6 l/s) - możliwość wymiany mechanizmu w gniazdach innych modeli zaworów Siamp.
- Uszczelka - wykonana z NR/EPDM zapewnia doskonałą szczelność
- Uszczelka gniazda - wykonana z elastomeru SBS zwiększająca szczelność zaworu

Pasuje do standardowych zbiorników:
otworem pokrywy (A) o średnicy od 18 do 42mm
otworem odpływowym (D) o średnicy
od 60 do 72mm

Regulowana wysokość (B)
Z rozetą:
od 305 do 457mm
(otwór pokrywy (A) 18 do 38mm)
Bez rozety:
od 283 do 435mm
(otwór pokrywy (A) 39 do 42mm)

Regulowana wysokość przelewu:
od 151 do 256mm (C)

