

BRIO 575

Zawór spustowy 3/6 litra, uniwersalny z kablem



- Dla zbiorników ceramicznych i plastikowych WC
- Siła nacisku na przycisk poniżej 20N
- Do zbiorników o standardowej średnicy otworu w pokrywie od 18 do 42mm (z rozetą lub bez).
- Śruba mocująca przycisk do pokrywy
- Rura przelewu - możliwa regulacja co 7.5mm
- Regulacja małego spustu wody
- Regulacja «martwej» wody
- Gniazdo zaworu wykonane z ABS co zapewnia wysoką wytrzymałość i pozwala na silny wypływ wody ze zbiornika (2,6 l/s)
- Uszczelka zaworu - wykonana z NR/EPDM zapewnia doskonałą szczelność
- Uszczelka piankowa niwelująca ewentualne nierówności miski i gwarantująca wysokość szczelności

Pasuje do standardowych zbiorników:

- Średnica (A) otworu w pokrywie od 18 do 42mm
- Średnica otworu w dnie zbiornika (D) od 58 do 72mm

Regulowana wysokość zaworu (B):

- Z rozetą:
od 310 do 460mm
(otwór pokrywy (A) 18 do 38mm)
- Bez rozety:
od 288 do 438mm
(otwór pokrywy (A) 39 do 42mm)

Regulowana wysokość rury przelewu:
od 151 do 256mm (C)

