


Pack WC suspendu complet Chantier



DESCRIPTIF




COLIS N°1 :

► Bâti-chasse VERSO BCU 350 NF

- Bâti autoportant résistant à une charge de 400 Kg
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure et traités anti-corrosion NF, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe et avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électrosoudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés.
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8° mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm. à coller, montée par clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

► Plaque de commande

- Commande frontale double volume mécanique
- Yin Yang blanche
- Effort d'actionnement inférieur à 20N
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide
- Epaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm




COLIS N°2 :


► Cuvette suspendue Delphe NF blanche

- Abattant Monaco thermoplastique blanc incassable avec charnières à dormant, fixation en plastique, vissage rapide, 0,9Kg.

	Référence	Conditionnement	Kg	Quantité palette
Pack WC complet Chantier	31 2261 10	Carton	38	- 1 palette de 12 colis n°1 - 1 palette de 12 colis n°2



- I = 147 ↔ 245 mm
- II = 16 ↔ 100 mm
- III = 400 mm
- IV = < 185 mm
- V = 1100 ↔ 1300 mm



Matériau :
abattant en
polypropylène
antistatique

Amortisseurs intégrés
(facilité de nettoyage)

Dormant en polyamide
vis de fixation en acétal et écrou rapide

