

Carat

Pack WC prêt à installer

(Bâti **NF** + cuvette + abattant)



Accès au réservoir



Fixation universelle

14,7 cm
mini

35 cm

54 cm

Hauteur d'assise de l'abattant réglable de 40 à 50 cm. par rapport au sol fini

■ Plaque de commande

- Accès au contenu du réservoir
- Double volume
- Blanche

■ Habillage :

- Plaque ou carreaux de plâtre, béton, parpaings, briques, aggloméré, mélaminé,... (non fournis)
- Épaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm.

■ Bâti-support **NF**

- Encombrement réduit
- Universel : fixation soit sur sol porteur, soit sur mur porteur
- Testé à 400 kg
- Revêtement époxy anticorrosion sur toute la surface garanti 25 ans

■ Réservoir équipé **NF**

- Pré-réglage 3/6l.
- Mécanisme double volume économiseur d'eau 3/6l. **NF**
- Robinet flotteur silencieux économiseur d'eau **NF**
- Robinet d'arrêt **NF**
- Raccordement en eau sécurisé à l'intérieur du réservoir
- Isolé anti-condensation

■ Accessoires d'alimentation/ évacuation de la cuvette

- Pipe d'évacuation coudée
- Manchon droit d'évacuation
- Manchon d'alimentation de la cuvette

■ Cuvette suspendue

- Esthétique moderne
- Carénée
- Facilité d'entretien

■ Abattant

- Inrayable
- Fermeture ralentie
- Recouvrant
- Fixation facile par le dessus

SIAMP

Monaco