



WC suspendu complet



PACKS WC



Yac@

Caractéristiques techniques



• BÂTI-SUPPORT :

- Version sol (fixé uniquement au sol par 6 points)
- Réalisé en tube acier 30 x 30 testé à 400 kg et recouvert d'une peinture époxy anti-corrosion (garantie 25 ans)
- Encombrement réduit (largeur 35 cm, profondeur 18 cm)
- Réglable en hauteur de 110 à 130 cm

• RÉSERVOIR :

- Isolé anti-condensation
- Raccordement en eau directement à l'intérieur du réservoir (pas de risque de fuite)
- Equipé d'un mécanisme économiseur d'eau (réglé 3/6L) avec commande frontale et d'un robinet silencieux



• CUVETTE :

- Suspendue (entretien facile)

• ABATTANT :

- Robuste (en résine thermodurcissable)
- Bactéricide (détruit en permanence les bactéries qui se déposent sur la surface)
- Déclipsable (entretien facilité)



• HABILLAGE :

Panneaux en P.S.E. haute densité recouvert d'un mortier avec armature en fibre de verre, pré-découpés et prêts à carreler. Par simple recoupe les panneaux permettent de réaliser un habillage soit de type banquette soit de type coffre.



• Une extrême légèreté :

- un kit complet < à 3 kg
- grande maniabilité

• Une extrême résistance :

- mécanique (testée à 400 kg)
- au feu (classe M1)
- à l'humidité (parfaite étanchéité)
- 2 x 1/2 panneaux pré-perçés (1150 x 500 x 20 mm)
- 1 panneau de dessus (1000 x 265 mm)
- 1 ensemble visserie + bande de pontage
- 1 notice

INSTALLATION FACILE SANS OUTIL PARTICULIER (Notice détaillée fournie)

GARANTIE 10 ANS (Hors pièces caoutchouc)

Livré complet prêt à installer

(visserie, pipes de raccordement, robinet d'arrêt, gabarits de pose...)