

ACTUA

BÂTI SUPPORT :

- Bâti-support **double structure** en acier à structure renforcée
- **Autoportant** : fixation uniquement sur sol porteur
- Résiste à une charge de 400 kg
- Réglable en hauteur sur 200 mm
- Revêtement époxy anticorrosion sur toute la surface, **garanti 25 ans**
- **Faible encombrement**, s'installe dans des toilettes de dimensions standard
- Accessoires de fixation au sol et au mur traités anticorrosion fournis

RÉSERVOIR ÉQUIPÉ :

- **Mécanisme de chasse double volume** 3/6 litres : des économies d'eau quotidiennes !
- **Robinet flotteur silencieux avec écrou magnétique (lutte contre le calcaire)**
- Robinet d'arrêt 3/8" (12/17) mâle (écrou + olive pour tube de cuivre de 10 fournis)
- Raccordement en eau sécurisé à l'intérieur du réservoir
- Isolé anti-condensation

PLAQUE DE COMMANDE :

- Accès au contenu du réservoir à travers la trappe de la plaque de commande
- **Design moderne**, blanche
- **Double volume**
- Commande frontale
- Patins d'appui sur l'habillage

CUVETTE SUSPENDUE :

- **Traitement anticalcaire** : retarde le dépôt des particules calcaires sur la céramique et la formation des taches
- Facile d'entretien
- Accessoires de fixation fournis

ABATTANT :


- Fermeture ralentie : silencieux, évite le contact avec la cuvette lors de la fermeture
- **Fixations en acier inoxydable**
- **Fixation facile par le dessus**
- Charnières individuelles

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION ET ÉVACUATION DE LA CUVETTE :

- Pipe d'évacuation coudée Ø externe 100 mm en PVC à coller (entre le bâti et l'évacuation de l'immeuble)
- Fixation de la pipe coudée sur le bâti par simple clippage
- Manchon droit d'évacuation (entre le bâti et la cuvette)
- Manchon d'alimentation de la cuvette

HABILLAGE (NON FOURNI) :

- Grand choix de possibilités : plaques ou carreaux de plâtre, briques, béton, parpaings, agglomérés... etc...
- Épaisseur totale comprise entre 16 et 100mm



Livré en
2 colis



	Référence	Gencod
PACK ACTUA	31 2162 14	3 24723004672 0