

Ensemble complet prêt à installer

Bâti WC + cuvette + abattant

BÂTI SUPPORT :

- Bâti-support en acier à structure renforcée
- Mural : fixation en 6 points sur mur porteur et en 2 points au sol
- Résiste à une charge de 400 kg
- Réglable en hauteur sur 200 mm
- Revêtement époxy anticorrosion sur toute la surface, garanti 25 ans
- Faible encombrement, s'installe dans des toilettes de dimensions standard
- Accessoires de fixation au sol et au mur traités anticorrosion fournis

RÉSERVOIR ÉQUIPÉ :

- Mécanisme de chasse double volume 3/6 litres : des économies d'eau quotidiennes !
- Robinet flotteur silencieux
- Robinet d'arrêt 3/8" (12/17) mâle (écrou + olive pour tube de cuivre de 10 fournis)
- Raccordement en eau sécurisé à l'intérieur du réservoir
- Isolé anti-condensation

PLAQUE DE COMMANDE :

- Accès au contenu du réservoir à travers la trappe de la plaque de commande
- Finition blanche
- Double volume
- Commande frontale
- Patins d'appui sur l'habillage

CUVETTE SUSPENDUE :

- Facile d'entretien
- Design moderne
- Accessoires de fixation fournis

ABATTANT :

- Visserie plastique à **fixation rapide**
- Facilité de nettoyage
- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène **antistatique**
- 0,9 kg
- **Incassable** (dans les conditions normales d'utilisation)
- **Charnières à dormant ajustable réversible**




ACCESSOIRES D'ALIMENTATION ET ÉVACUATION DE LA CUVETTE :

- Pipe d'évacuation coudée Ø externe 100 mm en PVC à coller (entre le bâti et l'évacuation de l'immeuble)
- Fixation de la pipe coudée sur le bâti par simple clippage
- Manchon droit d'évacuation (entre le bâti et la cuvette)
- Manchon d'alimentation de la cuvette

HABILLAGE (NON FOURNI) :

- Grand choix de possibilités : plaques ou carreaux de plâtre, briques, béton, parpaings, agglomérés... etc...
- Épaisseur totale comprise entre 16 et 100mm



Livré en
2 colis

	Référence	Gencod
PACK BASIA	31 2480 10	3 24723001907 6

4, quai Antoine 1^{er} B.P. 219
MC 98007 MONACO Cedex
contact@siamp.com / www.siamp.fr