

Réservoir encastré INTRA SOL PN NU



DESRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette posée au sol
- **À encastrer dans un habillage léger ou dans un meuble**
- Installation semi-basse
- Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- **Réversible pour installation en Gaine Technique**
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 6l
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- **Mécanisme de chasse PN INTRA** adaptable, simple ou double volume à pré-réglé d'usine à 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux **NIF**, pré-réglé d'usine à 6l
- Alimentation latérale à droite
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- **Coude d'alimentation re-coupable** avec joint de cuvette



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

NTRA SOL PN NU Réf. : 31 0144 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette au sol, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite, de hauteur 332 mm, de largeur 460 mm, de profondeur 127 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans évacuations.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
INTRA SOL PN Nu	31 0144 10	3 24723 002504 6	Carton	1	0,029	2,82	80

COMPLÉMENTS

Commandesp.106
Bâti-cuvettep.85

