

Réservoir attenant RONDO



DESRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette posée au sol
- Installation attenant (installation semi-basse en option)
- Fixation cuvette universelle
- Commande simple volume ou double volume sur le dessus par palette
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités anti-UV
- Aspect céramique
- Réservoir de capacité maximale de 9L.
- Isolation interne par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse simple ou double volume pré-réglé d'usine à 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6L.
- Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- Joint de cuvette

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

RONDO MV

Réf. : 31 5050 10

Réservoir attenant à commande simple volume sur le dessus par palette, réservoir isolé aspect céramique de capacité maximale 9L équipé d'un mécanisme simple volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche, de hauteur 410 mm, de largeur 430 mm, de profondeur 150 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion.

RONDO DV

Réf. : 31 5010 10

Réservoir attenant à commande double volume sur le dessus par palette, réservoir isolé aspect céramique de capacité maximale 9L équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche, de hauteur 410 mm, de largeur 430 mm, de profondeur 150 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
RONDO MV	31 5050 10	3 24723 000575 8	Carton	3	0,103	11,61	90	55,30
RONDO DV	31 5010 10	3 24723 000572 7	Carton	3	0,103	11,61	90	64,70

COMPLÉMENTS :

Kit semi-bas
Kit d'alimentation basse

