

Réservoir encastré SCC 80B PN Nu



DESRIPTIF

- ▶ Pour alimenter une cuvette au sol ou suspendue
- ▶ A encastrer derrière un habillage léger
- ▶ Installation semi-basse
- ▶ Fixation murale avant ou arrière
- ▶ Réversible pour installation en Gaine Technique (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- ▶ Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N
- ▶ 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- ▶ Cuve réalisée en PEHD
- ▶ Réservoir de capacité maximale de 7.2L
- ▶ Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- ▶ Mécanisme de chasse 80 PN adaptable simple ou double volume, pré-réglé d'usine à 3L/6L
- ▶ Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6L
- ▶ Robinet d'arrêt
- ▶ Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, 3/8 mâle
- ▶ Coude d'alimentation re-coupable
- ▶ Patte de maintien du coude d'alimentation
- ▶ Manchon d'alimentation et joint de cuvette



TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SCC 80B PN Nu
Réf. : 31 9015 10

Réservoir semi-bas encastrer pour cuvette au sol ou suspendues, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 7.2l équipé d'un mécanisme pneumatique adaptable simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau interne 3/8, coude d'alimentation re-coupable avec patte de maintien, de hauteur 475 mm, de largeur 510 mm, de profondeur 90 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion, avec les capillaires et leur gaine, sans commande, sans évacuations.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
SCC 80B PN Nu	31 9015 10	3 24723 002501 5	Carton	1			1	132,10

COMPLÉMENTS :

Commandes

