

Réservoir attachant RONDO



DESRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette posée au sol
- Installation attachante (installation semi-basse en option)
- Appui dorsal et stabilisateur
- Fixation cuvette universelle
- Commande simple volume ou double volume sur le dessus par palette
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités anti-UV
- Aspect céramique
- Réservoir de capacité maximale de 9L.
- Isolation interne par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse simple ou double volume pré-réglé d'usine à 3L/6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6L.
- Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- Joint de cuvette

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

RONDO MV

Réf. : 31 5050 10

Réservoir attachant à commande simple volume sur le dessus par palette, réservoir isolé aspect céramique de capacité maximale 9L équipé d'un mécanisme simple volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche, de hauteur 410 mm, de largeur 430 mm, de profondeur 150 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion.

RONDO DV

Réf. : 31 5010 10

Réservoir attachant à commande double volume sur le dessus par palette, réservoir isolé aspect céramique de capacité maximale 9L équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche, de hauteur 410 mm, de largeur 430 mm, de profondeur 150 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
RONDO MV	31 5050 10	3 24723 000575 8	Carton	3	0,103	11,61	90
RONDO DV	31 5010 10	3 24723 000572 7	Carton	3	0,103	11,61	90

COMPLÉMENTS :

Kit semi-bas
Kit d'alimentation basse

