

Réservoir encastré SCC 80F PN Nu



Nouveauté

Disponible Septembre 2010


DESCRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette suspendue
- A maçonner dans un mur
- Filet de maçonnerie
- Fixation murale arrière ou posé sur la maçonnerie
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Cuve réalisée en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 7.2L
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse 80 PN adaptable simple ou double volume, pré-réglé d'usine à 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6L.
- Robinet d'arrêt
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, 1/2 mâle
- Coude d'alimentation isolé
- Peut recevoir des évacuations en diamètre 90, 100 et 110 mm
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette
- Accessoires de fixation cuvette
- Châssis en acier zingué

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SCC 80F PN Nu
Réf. : 31 8076 10

Réservoir à maçonner pour cuvette suspendue, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 7.2L équipé d'un mécanisme pneumatique adaptable simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau interne 1/2, coude d'alimentation isolé, châssis avec accessoires de fixation cuvette, de hauteur 815 mm, de largeur 512 mm, de profondeur 90, livré avec accessoires de fixation et de connexion, avec les capillaires et leur gaine, sans commande, sans évacuations.



Posé sur
la maçonnerie

COMPLÉMENTS :

Commandes
Évacuations
Pieds

Fixation
sur l'arrière

