

## Réservoir encastré SCC 80B Nu



### DESRIPTIF

- ▶ Pour alimenter une cuvette au sol ou suspendue
- ▶ A encastrer derrière un habillage léger
- ▶ Installation semi-basse
- ▶ Fixation murale avant ou arrière (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- ▶ Commande double volume frontale par plaque de commande
- ▶ Cuve réalisée en PEHD
- ▶ Réservoir de capacité maximale de 7.2L.
- ▶ Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- ▶ Mécanisme de chasse 80 double volume, pré-réglé d'usine à 3L./6L.
- ▶ Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6L.
- ▶ Robinet d'arrêt
- ▶ Connexion en eau interne 3/8 mâle
- ▶ Coude d'alimentation re-coupable
- ▶ Patte de maintien du coude d'alimentation
- ▶ Manchon d'alimentation et joint de cuvette

### TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

**SCC 80B Nu**

**Réf. : 31 9012 10**

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette au sol à commande double volume frontal, réservoir isolé de capacité maximale 7.2l équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau interne 3/8, coude d'alimentation re-coupable avec patte de maintien, de hauteur 475 mm, de largeur 510 mm, de profondeur 90 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion, sans commande, sans évacuations.

|               | Référence  | Gencod           | Cond.  | Colisage |                |    | Qté<br>Pal. |
|---------------|------------|------------------|--------|----------|----------------|----|-------------|
|               |            |                  |        | Nb       | M <sup>3</sup> | Kg |             |
| SCC 80B Nu    | 31 9012 10 | 3 24723 002273 1 | Carton | 1        |                |    | 1           |
| SCC 80B PN Nu | 31 9015 10 | 3 24723 002501 5 | Carton | 1        |                |    | 1           |

### COMPLÉMENTS :

Commandes  
Bâti-cuvette

