


Gamme ECO 535



BCS 535 AUTOPORTANT


DESCRIPTION

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes.
- Permet la création de semi-cloisons
- Structure autoportante
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier bichromaté (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir 535 isolé capacité 7 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double volume mécanique, New Wave blanche
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt 3/8° mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PEHD diamètre externe 100 mm, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette



Gamme ECO

	Réf.	Conditionnement	Colisage			Palette Quantité
			Nb	M³	Kg	
BCS 535	31 2421 11	Carton	1	0,084	22,73	16



- I = 180 mm
- II = 16 ↔ 80 mm
- III = 400 ↔ 500 mm
- IV = < 185 mm
- V = 1100 ↔ 1200 mm

