


Gamme ECO 535



BCU 535 UNIVERSEL


DESCRIPTION

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées.
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir 535 isolé capacité 7 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double volume mécanique, New Wave blanche
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PEHD diamètre externe 100 mm, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette



Gamme ECO

	Réf.	Conditionnement	Colisage			Palette quantité
			Nb	M ³	Kg	
BCU 535	31 2442 10	Carton	1	0,07	21,24	20



- I = 147 ↔ 245 mm
- II = 16 ↔ 80 mm
- III = 400 ↔ 500 mm
- IV = < 85 mm
- V = 1100 ↔ 1200 mm

