


Bâti-Chasse Mural BCM 536




DESCRIPTION

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure murale résistant à une charge de 400kg **NF**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliées par électro-soudure et traitée anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier bichromaté (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fonds bichromatés.
- Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir équipé **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme de chasse double volume **NF** pré-réglé d'usine en 3L./6L., réglable en 2,5/4L.
- Robinet flotteur silencieux **NF** pré-réglé d'usine à 6L., réglable à 4L.
- Commande frontale double volume mécanique, blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm. à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



	Réf.	Conditionnement	Colisage			Palette Quantité
			Nb	M ³	Kg	
BCM 536		Carton	1			



- I = 147 ↔ 245 mm
- II = 16 ↔ 80 mm
- III = 400 mm
- IV = < 185 mm
- V = 1100 ↔ 1300 mm

