


BCM INTRASLIM

Bâti-support mural Intraslim



- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes.
- Structure murale résistant à une charge de 400kg.
- Installation sur mur porteur.
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin).
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (80 x 30 x 4 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés.
- Fixation murale cuvette avec 2 pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés.
- Fixation murale haute avec 2 pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés.
- Réservoir Slim, isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande.
- Cuve réalisée en PEHD.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé.
- Mécanisme de chasse 80 adaptable double ou simple volume, pré-réglé d'usine à 3l/6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux, pré-réglé d'usine à 6l.
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton.
- Robinet d'arrêt interne au réservoir.
- Connexion en eau 1/2" mâle externe.

ACCESSOIRES FOURNIS :

- Pipe d'évacuation coudée en PEHD diamètre 100 mm, fixation par système de clippage sur le bâti.
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette.
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage.

