

Gaine Technique Bâti-Chasse Universel Nu BCU GT PN VERSO 350



Disponible Septembre 2010

DESCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure **NF** en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Réservoir Verso 350 GT **NF** isolé capacité 6 litres, accès au contenu sur l'arrière ou le dessus en retirant le capot
- Mécanisme PN V350 adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l./6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6l.
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage




TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCU GT PN Verso 350 nu
évacuation coudée **NF**
Réf. : 31 2270 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans kit de liaison cuvette.

BCU GT PN Verso 350 nu
évacuation droite **NF**
Réf. : 31 2271 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 142 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans kit de liaison cuvette.



	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité Palette	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
BCU GT PN Verso 350 nu évacuation coudée	31 2270 10	3 24723 002490 2	Carton	1	0,07	19,86	20	nous consulter
BCU GT PN Verso 350 nu évacuation droite	31 2271 10	3 24723 002491 9	Carton	1	0,07	19,86	20	nous consulter

COMPLÉMENTS :

Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires

