

### BBM VERSO 800

Bâti-bidet Applique



#### > Faible hauteur

#### UTILISATION

- ✓ Pour l'installation de bidets suspendus
- ✓ Le bâti-WC mural passe-partout

#### DESCRIPTIF

- **Structure murale résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur mur porteur**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale bidet avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- 2 entraxes d'alimentation
- Accessoires de fixation du bidet
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M/F 3/8°
- Manchette d'évacuation en PVC Ø32 mm

#### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

##### BBM VERSO 800

Réf. : 31 1360 10

Bâti support pour bidets suspendus, fixation sur mur porteur en 6 points. Hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm. 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8e en laiton.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

|               | Référence  | Gencod           | Conditionnement | Colisage<br>Nb | Kg   | Quantité<br>Palette |
|---------------|------------|------------------|-----------------|----------------|------|---------------------|
| BBM Verso 800 | 31 1360 10 | 3 24723 001354 8 | Carton          | 1              | 9,59 | -                   |

- 1 = 100 ~ 245 mm
- 2 = 20 ~ 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max\*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max\*

