

BBS VERSO 400

Bâti-lavabo Sol



► Permet la création de semi-cloison

UTILISATION

- ✓ Pour l'installation de bidets suspendus
- ✓ Suspendre un bidet sur un sol porteur

DESCRIPTIF

- Structure murale résistant à une charge de 400 kg
- Installation sur sol porteur
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- 2 entraxes d'alimentation
- Accessoires de fixation du bidet
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M/F 3/8°
- Manchette d'évacuation en PVC Ø32 mm



TEXTE D'APPEL D'OFFRE


BBS VERSO 400

Réf. : 31 1300 10

Bâti support autoportant à double structure pour bidets suspendus, fixation sur sol porteur en 6 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 400 mm. 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8e en laiton. Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage Nb	Kg	Quantité Palette
BBS Verso 400	31 1300 10	3 24723 001347 0	Carton	1	19,64	-

- 1 = 180 mm
- 2 = 16 ~ 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*



*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation bidet et l'assise du bidet est de 75 mm.

