

PMR Bâti-Lavabo Mural Nu BLM PMR VERSO 400



DESRIPTIF

- Pour l'installation de lavabos suspendus
- Fixation sur mur porteur
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR
- Réglage en hauteur de la position du lavabo
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Accessoires de fixation du lavabo
- Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8"
- Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm
- Structure murale résistante à une charge de 150 Kg
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fonds peints
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond peints



SYSTÈME
PMR

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BLM PMR Verso 400

Réf. : 31 1255 10

Bâti support pour lavabos suspendus permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, fixation sur mur porteur en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 400 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation. Livré avec accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité Palette	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
BLM PMR Verso 400	31 1255 10	3 24723 002411 7	Carton	1	0,027	-	-	121,00

COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR

