

PMR Bâti-Lavabo Sol Nu BLS PMR VERSO 400



DESRIPTIF

- Pour l'installation de lavabos suspendus
- Fixation sur sol porteur
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- Permet la création de semi-cloisons
- Réglage en hauteur de la position du lavabo
- Accessoires de fixation du lavabo
- Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8"
- Manchette d'évacuation en PVC M-F diamètre 32 mm
- Structure autoportante résistant à une charge de 150 Kg
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques peintes



TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BLS PMR Verso 400

Réf. : 31 1205 10

Bâti support pour lavabos suspendus autoportant à double structure permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 400 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation. Livré avec accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité Palette	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
BLS PMR Verso 400	31 1205 10	3 24723 002410 0	Carton	1	0.096	-	-	160,00

COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR

